



## Balenie

- Tuba 50 ml

## Farba

- Zelená

## Technický list

### TL 08.94 Silikónová vazelína

## Výrobok

Silikónová vazelína vytvára ochranný, mazací klzný film s vysokou tepelnou odolnosťou. Materiál je odolný voči vode.

## Vlastnosti

- Obsahuje silikónový olej
- Odpuďuje vodu
- Neobsahuje rozpúšťadlá ani mechanické nečistoty
- Bez zápachu
- Veľmi dobré dielektrické vlastnosti
- Dlhodobó účinná aj v prašnom a korozívnom prostredí
- Odoláva teplotám -70 °C až +150 °C

## Použitie

- Mazací prostriedok na tlakové mazanie
- Mazanie šupátok prietokomerov
- Mazanie závitov skrutiek a plastových kovaní
- Navijaky, vidlice a drobné mazanie v domácnosti
- Mazanie elektronických prepínačov a kontaktov
- Separátor pri odlievaní a vstrekaní plastov

## Technické vlastnosti

Základ	syntetický kaučuk		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Bod skvapnutia	°C	195	
Tepelná odolnosť	°C	-70 / +150	
Aplikačná teplota	°C	+5 / +35	
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	min.	≈3 - 15	
Skladovateľnosť	mesiace	24	od +5 °C do +25 °C



## **Podklad**

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja.

## **Aplikácia**

Odskrutkovať uzáver a hrotom v uzávère prepichnúť ústie tuby. Nasadiť aplikačnú špičku, ktorú je možné podľa potreby zrezať.

## **Bezpečnosť**

Vid' << Karta bezpečnostných údajov >>

## **Aktualizácia**

Aktualizované dňa:

Vyhotovené dňa: 16.06.2023

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*